

NABÍDKA TEPLOVODNÍHO MYCÍHO STROJE SE SPALOVACÍM MOTOREM

CONTRACTOR STANDARD



Objednávací číslo
6239200

Technická data

Čerpadlo

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Tlak | bar/Mpa | 180/18 |
| Čistící účinek | kg/síla | 6,2 |
| Průtok vody max. | l/h | 1230 |
| Průtok vody min. | l/h | 1140 |
| Počet pístů | ks | 4 |
| Keramické písty | | ano |
| Sací výška | m | 5 |
| Max.teplota přitékající vody | °C | 35 |
| Teplota ohřevu vody (voda/pára) | °C | 100/150 |

Motor

| | | |
|------------------|--------|-------|
| Příkon | kW | 12 |
| Ruggrini MD 1515 | palivo | nafta |
| Velikost nádrže | l | 20 |
| Čerpadlo | ot/min | 1450 |

Výměník

| | | |
|-------------------------------|--------|-----|
| Senzor plamene | | ano |
| Spotřeba paliva (deltaT=45°C) | kg/hod | 5,5 |

Standardní vlastnosti

| | | |
|--------------------|-------|---------------|
| Hmotnost | kg | 315 |
| Rozměr d x v x š | mm | 1160x910x1250 |
| Vysokotlaká hadice | m/pr. | 10/DN10 |

Standardní příslušenství

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Ergo pistole | Ergo 3000 VP |
| Ergo 3000 nástavec | Tornádo |
| Ergo 3000 rotační tryska s nástavcem | ne |
| Tornádo Plus tryska | 640 |
| Nádrž na čisticí prostředky | ne |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |